

**Caméra Couleur**

## Caméra couleur 8030 **CE**

Cette caméra poussée couleur est parfaitement adapté pour les particuliers, les artisans, les installateurs, l'industrie, les communes, les professionnels de l'assainissement, etc....



### Domaines d'utilisations:

Canalisations et conduits d'écoulement, citernes d'eaux usées, conduits de chauffage et de refroidissement, conduits d'aération, chambre électrique, cheminées, cavités, puits et beaucoup plus...



**Caméra fil d'eau**

## NEW! DUAL-Power LIGHTENING



Système exclusif et breveté

Discover the new

**DUAL-Power lightening.**

**Excellent brilliancy at near and far.**

DBGM Nr. 20 210 009 374.0

### Données Techniques:

- **Ecran LCD 8"** dans un boîtier en aluminium avec couvercle de protection et inclinable.
- **Compteur de métré** avec incrustation dans l'écran
- Utilisable à partir de  $\varnothing$  100 mm jusqu'à 500 mm. Passage dans les coudes à 90° à partir de  $\varnothing$  125 mm.
- Jonc de  $\varnothing$  9 mm x 80 mètres de long, (possibilité jusqu'à 150 mètres) intégrant le câble de la caméra.
- Bobineuse robuste en acier zingué thermo laqué intégrant 6 roulements à bille, roue gonflable.
- Eclairage **24 LED extra blanche + 12 LED SMD**
- **Angle de l'objectif : 97°, caméra fil d'eau**
- Lentille haute résolution **Sony CCD 1/4"** - **480 lignes**, résolution 752 x 582 avec régulation automatique des blancs.
- Sensibilité de la caméra : **0,01 Lux**
- **Tête de caméra en inox  $\varnothing$  50 mm**, verre en saphir anti rayures, revêtement Nano, étanchéité max 10 bars
- Alimentation: 230 Volts 50 Hz ou 12 Volts
- Poids de l'ensemble: env. 28,5 kg
- Dimensions: H 96 x B 49 x T 86 cm

**Exploitation 12V inclus**

## Accessoires en option



Art.Nr:	Désignation
R.4500-11	Boule en Alluminium application à partir de Ø 100 mm
	
<b>Chariot de centrage</b>	
R.3011	à partir de Ø 130 mm
R.3012	à partir de Ø 200 mm
	


## Enregistreur vidéo numérique

Art.Nr:	Désignation
D.1000-A	<b>Enregistreur vidéo numérique</b> avec carte SD de 2GB et télécommande
	
	



## Câble émetteur

Désignation
R.1500
System de détection intégré sur toute la longueur du jonc. Fréquence 33khz


## Incrustation de texte

Art.Nr:	Désignation
R.4500-DE	<b>Incrustation de texte sur l'image</b> inclus la date et l'heure.
	

## Pack Batterie

Art.Nr:	Désignation
	<b>Batterie 12 Volts</b> avec 2 sorties ,éclairage LED et câble de starter. permet une utilisation de la caméra jusqu'à 12 heures..
	
	

## Compteur

Art.Nr:	Désignation
R.4500-EL	<b>Compteur de métré</b> avec incrustation dans l'image.
	

## Video-Adapter USB

Art.Nr:	Désignation
R.1000-U	Adaptateur vidéo pour connecter la caméra sur un PC. Vendu sans PC!
	